



Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 26056577 DIČ: CZ26056577 CZECH REPUBLIC

CZ – návod na použití krycích zorníků KZ109

Upozornění: Tento náhradní krycí zorník neposkytuje neomezenou ochranu zraku. Slouží jako výměnný vnější zorník, rozměru 110x90x1mm do svářecích kukel, zabráňující poškození tmavých svářecích skel/samostmívacích kazet ve svářecích kuklách. Tento zorník neposkytuje ochranu proti záření vznikajícímu při sváření. Pro Vaši vlastní bezpečnost si pečlivě přečtete tento návod na použití před použitím zorníků.

Nároky: Tento náhradní krycí zorník vyhovuje požadavkům evropské direktivy 89/686/CEE příloha ve II. ve smyslu 10 ČSN EN 166

Skladování: Zorník doporučujeme ukládat do čistého a suchého PE sáčku nebo pouzdra, aby se zabránilo jeho poškození a potřísnění kapalinou. Skladujte maximálně 5let v tmavém a suchém prostředí, při pokojové teplotě.

Použití: Zorník je určen pro ochranu tmavého svářecího skla/ samostmívacích kazet ve svářecích kuklách. Chrání proti odletujícímu odpadu vznikající při sváření. Chrání proti mechanickému poškrábání tmavého svářecího skla/ samostmívacích kazet ve svářecích kuklách. Proveďte výměnu zorníku ihned ve chvíli, kdy již nezjišťuje komfortní přehled při sváření, nebo je jinak poškozen.

Čištění a údržba: Při znečištění doporučujeme krycí zorník otřít flanelovým hadříkem a při silnějším znečištění na flanelový hadřík nastříkat bezsilikonový sprej.

Rozsah použití: Pro ochranu tmavého svářecího skla/ samostmívacích kazet ve svářecích kuklách nebo štítech. Zorník je označen na hraně serií čísel a symbolů k identifikaci výrobce, rozsahu použití, ochranných schopností a funkčních charakteristik.

Značení na zorníku:
EN 166 – I - S - CE

EN 166 – číslo normy, kterou produkt splňuje
CSS – identifikace výrobce
I – optické třídy
B – zvýšená pevnost – 120 m/s
CE – CE certifikace

Výměna/návod k montáži: Před vložením zorníku do kukly se upraví odstraněním ochranných fólií. Fólie se sejmou z vrchní i spodní plochy krycího zorníku, při manipulaci se nedotýkáme povrchu krycího zorníku a nepokládáme na jeho jiné předměty. Při vkládání do kukly je nutno držet zorník pouze za jeho okraj!!!!

Doba použitelnosti: Provádějte pravidelné inspekce případného poškození. Pokud dojde ke změnám vlastností zorníku, měl by být ihned vyměněn.

Fax
387 310 443

Telefon
387 316 285

email: info@pht.cz

nakupujte na <http://www.magg.cz/>



Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 26056577 DIČ: CZ26056577 CZECH REPUBLIC

Varování: Zorník je určen pro ochranu proti každodenním vlivům, stárnutí vlivem světla, tepla atd., ale není nerozbitný. Zorník žádným způsobem neupravujte, nemodifikujte. Poškrábaný nebo poškozený zorník snižuje vidění a značně snižuje ochranu a použitelnost, měl by být okamžitě vyměněn. Ujistěte se že vždy používáte správnou ochrannou pomůcku vzhledem ke svému pracovnímu prostředí, v případě nejistoty, vždy konzultujte dle relativní evropské normy.

Certifikát typu byl vydán autorizovanou osobou č. 0196 DIN CERTCO GmbH, Prüf – und Zertifizierungszentrum Aalen Gartenstraße 133, 734 30 Aalen, Germany.

Dovozce: PHT a. s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň

Fax
387 310 443

Telefon
387 316 285

email: info@pht.cz

nakupujte na <http://www.magg.cz/>